SAE-Zwischenflansch mit Messanschluss

SAE-adapter flange with test point







Bestellbezeichnung: *ordering code:*	**S355J2** *1	**1.4404** *1 *316L*
• nur Zwischenflansch *adaptor-flange only*	AGL-…	AGL-X-…

maximaler Betriebsdruck *maximum recommended working pressure*	**S.A.E. Baugröße** *nominal flange size*	**Typ** *type*	**Abmessungen** *dimensions*									**Gewicht ohne Schrauben** *weight without bolts*
kg/cm²	*inch*		*A*	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*	*G*	*J*	*L*	*kg*
Schraube Festigkeitskl. 10.9	**Standarddruckreihe /** *Standard pressure*											
350	½"	AGL-080	G ¼"	12	38,1	56	17,5	38	24	19	9,0	0,28
350	¾"	AGL-100	G ¼"	19	47,6	65	22,3	50	28	25	11,0	0,52
320	1"	AGL-102	G ¼"	24	52,4	71	26,2	57	24	27	11,0	0,47
280	1¼"	AGL-104	G ¼"	32	58,7	81	30,2	67	23	32	12,5	0,58
210	1½"	AGL-106	G ¼"	38	69,9	95	35,7	76	24	37	13,5	0,80
210	2"	AGL-108	G ¼"	50	77,8	100	42,9	80	24	40	13,5	0,98
175	2½"	AGL-110	G ¼"	63	88,9	114	50,8	103	25	50	13,5	1,21
160	3"	AGL-112	G ¼"	73	106,4	134	61,9	122	23	60	17,5	1,57
35	3½"	AGL-114	G ¼"	89	120,7	152	69,9	138	25	68	17,0	2,12
35	4"	AGL-116	G ¼"	102	130,2	162	77,8	145	25	72	17,0	2,18
35	5"	AGL-118	G ¼"	127	152,4	190	92,1	169	26	84	17,5	2,69
Schraube Festigkeitskl. 10.9	**Hochdruckreihe /** *High pressure*											
420	½"	AGL-401	G ¼"	12	40,5	56	18,2	38	24	19	9,0	0,28
420	¾"	AGL-402	G ¼"	19	50,8	71	23,8	57	24	27	11,0	0,50
420	1"	AGL-403	G ¼"	24	57,2	81	27,8	67	23	32	13,0	0,80
420	1¼"	AGL-404	G ¼"	32	66,6	96	31,8	77	24	37	15,0	0,80
420	1½"	AGL-405	G ¼"	38	79,3	112	36,5	92	24	45	17,0	1,26
420	2"	AGL-406	G ¼"	50	96,8	134	44,5	112	24	55	21,0	1,78
420	2½"	AGL-407	G ¼"	62	123,8	180	58,8	146	44	70	26,0	5,87

*1 oder vergleichbare Güte / *or comparable material*